

Mit einem breiten Sortiment an unterschiedlichen Diamant-Bohrmaschinen bietet EIBENSTOCK die abgestimmte Lösung für Bohrungen zwischen 3,5 und 350 mm. Das umfassende Maschinen-, Bohrständer- und Zubehörprogramm überzeugt nicht nur Installateure und Elektriker sondern auch andere Handwerker rund um den Bau. Alle Maschinen für den Nass-Einsatz sind zum Schutz des Bedieners mit einem im Kabel integrierten PRCD-Schutzschalter ausgestattet.

Werkzeugaufnahme
Standard für handelsübliches Zubehör

Motor
durchzugsstark, langlebig

Staubabsaugung/Wasserzuführung
integriert

Zusatzhandgriff
stufenlos verstellbar

Elektronik
Sanftanlauf
Überlastanzeige
Temperaturüberwachung
Überlastabschaltung

Arretierknopf
mit Schutz gegen unbeabsichtigtes Fixieren

Metallgetriebe
mit hoher Standzeit

Sicherheitskupplung
mechanisch – zum Schutz des Bedieners

Bohrbereiche der Diamant-Bohrmaschinen

Maschine	Bohrdurchmesser in mm		
	Trockenschnitt	Nassschnitt	
		Handbetrieb	Handbetrieb
EHD 1300	32–82		
ESD 1801	max. 90		
EHD 2000 S	32–132		
EHD 1801	max. 250		
ETN 2001 P	32–132	32–82	32–132
ETN 130/3 P u. 152/3 P	12–202	12–82	12–152
END 712 P		3,5–14	
END 1550 P		6–30 armerter Beton/68 Fliesen	
END 1300 P		18–41	18–41
DBE 60 V			18–51 (82*)
DB 130/2 P			16–162
DB 160			max. 160
DBE 162			25–162
DBE 250 R			52–250
DBE 300			25–300
DBE 350 R			42–350

Trockenschnitt: Ziegel, Poroton, Kalksandstein/Nassschnitt: Beton, Stein, Asphalt

EHD 1300



Diamant-Trocken-Bohrmaschine bis 82 mm

Die EHD 1300 ermöglicht Trockenbohrungen bis \varnothing 82 mm, z.B. für Schalter- und Abzweigdosen. Die Bearbeitung erfolgt vibrationsfrei und vermeidet Schäden am Mauergefüge. Besonders Elektriker schätzen das **geringe Gewicht und die kompakte Bauweise**.

- Mechanische Sicherheitskupplung
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar

Technische Daten EHD 1300/1300 Set (H)

Leistungsaufnahme	1300 W
Nennspannung	230 V ~
Bohrdurchmesser	32–82 mm
Nennndrehzahl	0–2000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	3400 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 18 außen
Spannhalsdurchmesser	46 mm
Gewicht	3,4 kg
Preis (ohne MwSt.)	293,00 € / 435,00 €
Bestellnummer	03111/0311L
Lieferumfang	im Koffer
	Set mit Absaugung H, M 18, Dosensenker 82 x 70 mm, Zentrierspitze

ESD 1801



Diamant-Trocken-Bohrmaschine bis 90 mm

Die ESD 1801 verfügt über einen **zuschaltbaren Softschlag**. Dadurch kann z. B. in hochverdichtetem Kalksandstein und **sogar in armierten Beton*** mit höherem Bohrfortschritt **trocken** gearbeitet werden.

- Getriebe mit zuschaltbarem Softschlag
 - Mechanische Sicherheitskupplung
 - Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
 - Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar
- * mit Spezialbohrkronen Seite 9

Technische Daten ESD 1801

Leistungsaufnahme	1800 W
Nennspannung	230 V ~
max. Bohrdurchmesser	90 mm
Nennndrehzahl	0–2050 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	3000 min ⁻¹
Schlagfrequenz	41000 Schläge/min
Werkzeugaufnahme	M 18 außen
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Gewicht	5,9 kg
Preis (ohne MwSt.)	505,00 €
Bestellnummer	03217
Lieferumfang	im Koffer ohne Zubehör

EHD 2000 S



Diamant-Trocken-Bohrmaschine bis 132 mm

Die EHD 2000 S ist eine kraftvolle Trockenbohrmaschine für unterschiedliches Mauerwerk. Sie dient zum Herstellen von Wand- und Deckenöffnungen bis Ø 132 mm sowie zum Dosensenken. Damit ist sie das ideale Gerät für Installationsbetriebe.

- 2-Gang Getriebe – vielseitig einsetzbar
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar

Technische Daten EHD 2000 S/2000 S Set (B)

Leistungsaufnahme	1700 W
Nennspannung	230 V ~
Bohrdurchmesser	32–132 mm
Nennndrehzahl	0–1000/0–2000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	1500/3000 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 18 außen
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Gewicht	5,5 kg
Preis (ohne MwSt.)	450,00 €/675,00 €
Bestellnummer	0332L/0332R
Lieferumfang	im Koffer
	Set mit Absaugung B, M 18, Bohrkrone 82 mm, Zentrierbohrer

EHD 1801



Diamant-Trocken-Bohrmaschine bis 250 mm

Die EHD 1801 ist auf Grund ihrer kompakten Bauweise und ihres speziellen Getriebes besonders ausgelegt für große Bohrdurchmesser, wie sie vor allem im Kamin- und Heizungsbau benötigt werden.

- **Ölbadgetriebe – optimale Schmierung**
- Elektronik – Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Zusatzhandgriff – variabel am Spannhals verstellbar

Technische Daten EHD 1801

Leistungsaufnahme	1800 W
Nennspannung	230 V ~
max. Bohrdurchmesser handgeführt	250 mm
Nennndrehzahl	0–550 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	800 min ⁻¹
Werkzeugaufnahme	M 18 außen
Spannhalsdurchmesser	53 mm
Gewicht	5,7 kg
Preis (ohne MwSt.)	475,00 €
Bestellnummer	0331U
Lieferumfang	im Koffer ohne Zubehör

Zubehör


für EHD 1300, ESD 1801, EHD 2000 S und EHD 1801



1



2



2a



3



4



5




6



7



8



9



10



11



12



Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis (ohne MwSt.)
-------------	-------------	-----------------------

Staubabsaugung auf 1 1/4" UNC

1. Staubabsaugung M 18 auf 1 1/4" UNC	35230	105,00 €
2. Diamant-Trocken-Bohrkronen, 1 1/4", 420 mm (kein Beton)		
Ø 52	365052	105,00 €
Ø 62	365062	108,00 €
Ø 72	365072	117,00 €
Ø 82	365082	131,00 €
Ø 102	365102	151,00 €
Ø 112	365112	158,00 €
Ø 122	365122	170,00 €
Ø 127	365127	175,00 €
Ø 132	365132	181,00 €
Ø 152	365152	198,00 €
Ø 162	365162	223,00 €
Ø 172	365172	229,00 €
Ø 182	365182	255,00 €
Ø 202	365202	274,00 €
andere Ø und Längen auf Anfrage		
2a. 1 1/4", 200 mm		
Ø 82	36A082	128,00 €
Ø 112	36A112	153,00 €
Ø 132	36A132	174,00 €
Ø 152	36A152	190,00 €
... Ø 250	36A250	405,00 €
andere Ø auf Anfrage		
3. Zentrierstange		
200 mm	36395	45,00 €
300 mm	36394	46,00 €
400 mm	36391	47,00 €
4. Schärffstein	35910	16,00 €

H-System

5. Staubabsaugung Typ H Maschinenanschluss M 18 innen Bohrkrönenanschluss M 16 außen	35240	84,00 €
6. Dosensenker Typ H für Mauerwerk, Softbeton M 16 innen		
Ø 68 x 70 mm	35474	46,00 €
Ø 82 x 70 mm	35472	51,00 €
Dosensenker Typ H für Kalksandstein		
7. M 16 innen		
Ø 68 mm	35475	46,00 €
Ø 82 mm	35476	54,00 €
8. Zentrierspitze federnd für Staubabsaugung Typ H, 70 mm für Pos.6/7	35612	18,50 €
9. Diamant-Trocken-Bohrkronen Softschlag für armierten Beton, 150 mm lang		
Ø 51	36S051	113,00 €
Ø 67	36S067	131,00 €
Ø 81	36S081	142,00 €
10. Zentrierspitze federnd für Staubabsaugung Typ H, 150 mm, für Pos. 9	35613	25,00 €

Trockenbohrsystem ohne Staubabsaugung

11. Aufnahmeschaft Typ H	35512	18,50 €
12. Dosensenker Typ H für Mauerwerk, M 16 innen		
Ø 68 x 70 mm	35473	46,00 €
Ø 82 x 70 mm	35471	51,00 €