

Eine bequeme parallele Griffhaltung, die kurze, kompakte Bauweise, ein leistungsstarker 2300 W Motor für eine große Fräsleistung besonders in harten Materialien sowie randnahe Fräsen sind wesentliche Merkmale, welche Installateure bei ihrer Arbeit mit unseren Mauerschlitzzfräsen schätzen.

Ein-/Ausschalter

mit Einschaltsperr

Parallele Griffposition

bequeme Arbeitshaltung

2300 W Motor

durchzugstark besonders bei harten Materialien und großen Frästiefen

Opt. Überlastanzeige

für optimale Schnittverhältnisse, Schutz der Maschine

Saug Schlaucharretierung

kein unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches



Frästiefeneinstellung

werkzeuglos, schnell, komfortabel

Schiebender Schnitt

randnahe Arbeiten, bequeme Handhabung

Spindelarretierung

einfacher Scheibenwechsel

EMF 150

Die leistungsstarke Mauerschlitzzfräse



zum einfachen Fräsen von Schlitzen besonders in harten Materialien. Das handliche Gerät eignet sich für ein breites Einsatzgebiet insbesondere im Bereich der Elektroinstallation.

- **Kurze, kompakte Bauform – handlich**
- Geschlossene Haube – optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schlanke Bauweise, randnahe Arbeiten
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, optische Überlastanzeige



| Technische Daten | EMF 150 |
|---------------------------------|---|
| Leistungsaufnahme | 2300 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| Nenn Drehzahl | 4300 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 7500 min ⁻¹ |
| Scheibendurchmesser | 150 mm |
| Scheibenaufnahme | 22,2 mm |
| Schlitztiefe/max. Schlitzbreite | 45/46 mm |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Preis (ohne MwSt.) | 625,00 € |
| Bestellnummer | 06712 |
| Lieferumfang | im Koffer, Montagewerkzeug, 2 Diamantscheiben Premium |

EMF 180



NEU



Die kraftvolle Mauerschlitzzfräse bis 60 mm Tiefe

ist das ideale Gerät zum Verlegen von Heizungs-, Wasser- und Gasrohren sowie größer dimensionierten Kabelkanälen. Der leistungsstarke Motor ermöglicht ein einfaches, schnelles Arbeiten auch in härtesten Materialien.

- **große Schlittiefe von 60 mm**
- Geschlossene Haube – optimale Strömungsverhältnisse, einfaches Entfernen von Bruchstücken
- Schlanke Bauweise, randnahe Arbeiten
- Elektronik - Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, optische Überlastanzeige

Technische Daten

EMF 180

| | |
|--------------------------------|--|
| Leistungsaufnahme | 2300 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| Nenn Drehzahl | 2200 min ⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl | 3100 min ⁻¹ |
| Scheibendurchmesser | 180 mm |
| Scheibenaufnahme | 22,2 mm |
| Schlittiefe/max. Schlittbreite | 60/46 mm |
| Gewicht | 7,5 kg |
| Preis (ohne MwSt.) | 880,00 € |
| Bestellnummer | 06721 |
| Lieferumfang | im Koffer, Montagewerkzeug, 2 Diamantscheiben Premium |

EUF 100



Die handliche Universalfräse

ist vielseitig einsetzbar und mit einer PKD Scheibe mit **Monobloc-Diamanten ausgestattet**. Im Vergleich zu herkömmlichen Diamantscheiben können abrasive Materialien wie Putze, Fliesenkleber, Estrich mit **bis zu 10-fach höherer Standzeit und ca. 3-fach größerer Abtragsleistung** abgefräst werden.

- Geringes Gewicht – auch für Überkopparbeiten
- Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, Temperatur- und Überlastabschaltung, Drehzahlabsenkung bei Überlast
- Bürstenkranz – optimale Absaugleistung

Technische Daten

EUF 100

| | |
|---------------------------|---|
| Leistungsaufnahme | 1500 W |
| Nennspannung | 230 V ~ |
| max. Scheibendurchmesser | 100 mm |
| Nenn Drehzahl | 6000 min ⁻¹ |
| Werkzeugaufnahme | M 14 außen |
| Gewicht | 3,9 kg |
| Preis (ohne MwSt.) | 440,00 € |
| Bestellnummer | 06521 |
| Lieferumfang | im Koffer mit PKD-Schleifteller Ø 100 mm und Montagewerkzeug |