

Unsere Staubsauger verfügen über **eine starke Saugleistung** im Dauereinsatz. Sie sind abgestimmt auf den Einsatz mit unseren Elektrowerkzeugen und besonders geeignet für das Saugen von großen Mengen mineralischer Stäube, Bohrschlämme, Putze und feinste Gipsstäube.

### Impuls-Filterabreinigung

**elektromagnetisch**, voll-automatisch oder manuell

### 2 Polyester Filterkassetten

**gute Filterwirkung, lange Lebensdauer, einfach abzureinigen**

### Wassererkennung

mit Sensorabschaltung

### Gerätesteckdose

mit Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge

### Ablagefläche

für Zubehör, Maschinen



### Elektronik

Sanftanlauf, Einschaltverzögerung, Nachlauf

### Hochleistungsmotor

mit Spezial-Kohlebürsten für lange Lebensdauer

### Schlauchfixierung

mit Bajonettverschluss und Drehausgleich

### Räder und Rollen

einfacher Transport, Feststellbremse

### Kunststoffbehälter

schlagfest, Spezial-Kunststoff resistent gegen alle üblichen Säuren und Laugen

## SS 1200



## Der Baustellensauger

beeindruckt durch sein geringes Gewicht und seine kompakte Bauweise. Die Gerätesteckdose ermöglicht den Anschluss von Elektrowerkzeugen.

- **Tangential-Zyklon-Saug-Prinzip** – volle Saugkraft, Schmutz wird umlenkungsfrei angesaugt
- Große Filteroberfläche – gute Filterwirkung
- Hoher Wirkungsgrad mit 171 mbar Unterdruck
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Schaumstofffilter zum Wassersaugen
- Bequemer Tragegriff mit Kabelhaken

### Technische Daten

### SS 1200

Leistungsaufnahme	1200 W
Nennspannung	230 V ~
Behältervolumen	32 l brutto, 27 l Staub, 20 l Wasser
Filteroberfläche	3600 cm <sup>2</sup>
Maße	45 x 39 x 59 cm
Gewicht	7,8 kg
Lieferung	Griffrohr mit Nebenluftschieber, Saugschlauch 3,2 m, 2 Saugrohre, 1 Papierfilterbeutel, 1 Bodendüse, 1 Gummidüse, 1 Fugendüse
<b>Preis</b> (ohne MwSt.)	<b>217,00 €</b>
Bestellnummer	09903

## DSS 1225 A DSS 1250 A



DSS 1225 A



DSS 1250 A

## DSS 1225 M DSS 1250 M



DSS 1225 M



DSS 1250 M

## Die Nass- und Trockensaugerinnovation

Die DSS Sauger verfügen über eine neuartige Anordnung von Motor und Filter. Die Geräte können daher trotz kleinem Behälter große Mengen an Wasser und Staub aufnehmen. Die Rüttelautomatik reinigt die Filter bevor eine Staubwolke entsteht.

- **Impuls-Filterabreinigung** – automatisch/manuell
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Wasserkennung mit Sensorabschaltung
- Elektronisch geregelter Sanftanlauf und Nachlauf
- Kompakte Bauweise, Feststellbremsen

### Technische Daten DSS 1225 A/1250 A

Leistungsaufnahme	max. 1400 W
Nennspannung	230 V ~
max. Luftstrom	61 l/sec.
max. Unterdruck	248 mbar
Behältervolumen	25/50 l
Staubvolumen (netto)	20/45 l
Gewicht	12,7/17,7 kg

<b>Preis (ohne MwSt.)</b>	<b>380,00/455,00 €</b>
Bestellnummer	09904/09906
Lieferumfang	5 m Schlauch (Ø 35 mm), 8 m Kabel, Universaladapter

## Für gesundheitsgefährdende Stäube

Sowohl für Mineralstäube als auch Holzstäube gelten immer strengere Staubschutzverordnungen im Einsatz mit Elektrowerkzeugen. Beide Sauger entsprechen der BGIA-Staubkategorie M und sind mit folgenden speziellen Merkmalen ausgestattet:

- **Spez. Plastikbeutel f. staubarme Entsorgung**
- Akustische Überwachung der Saugleistung
- Volumenstromüberwachung auf unterschiedliche Schlauchdurchmesser einstellbar
- Transportverschluss durch Verschlussstopfen
- Diffusor – vermeidet Aufwirbelung der Abluft

### Technische Daten DSS 1225 M/1250 M

Leistungsaufnahme	max. 1400 W
Nennspannung	230 V ~
max. Luftstrom	61 l/sec.
max. Unterdruck	248 mbar
Behältervolumen	25/50 l
Staubvolumen (netto)	20/45 l
Gewicht	12,7/17,7 kg

<b>Preis (ohne MwSt.)</b>	<b>440,00/515,00 €</b>
Bestellnummer	09912/09914
Lieferumfang	5 m Schlauch (Ø 35 mm), 8 m Kabel, Universaladapter, Plastikbeutel

