

Flexibel - Innovativ - Kräftig

FLEXAIR 10/13

- Intensiv geprüftes Reifenfüll- und Messgerät
- Ortsunabhängig durch eingebauten 13-Liter-Tank
- Geeignet für alle Reifentypen
- Allzeit bereit: Durch das automatische Füllventil
- Einfach auf automatischem Füllventil an der Wand platzieren - Gerät ist jederzeit gefüllt und betriebsbereit
- Unerlässlich für Betriebswerkstätten, Servicestationen und Tankstellen
- Eichfähiges Arbeitsdruck-Qualitätsmanometer (Ø 80 mm)
- Separates Kesseldruckmanometer (Ø 50 mm)
- Einfache Bedienung über einen Multi-Funktionshebel
- 1,2 m langer Füllschlauch mit montiertem Zwillingstecker
- Max. Kesseldruck 10 bar

Autom. Füllventil



| Anwendungsbeispiel | Multifunktionshebel: 1. Leerlauf, 2. Ablassen 3. Befüllen | Installationshinweis | Abmessungen |
|--------------------|---|----------------------|-------------|
| | | | |

| Technische Daten | FLEXAIR 10/13 |
|-------------------------------|-------------------------|
| Behältervolumen | 13 l |
| Max. Kesseldruck | 10 bar |
| Sicherheitsventil | 10 bar |
| Kesselmanometer Ø 50 mm | 0 - 10 bar |
| Max. Arbeitsdruck | 8 bar |
| Arbeitsdruckmanometer Ø 80 mm | 0 - 10 bar |
| Arbeitstemperatur | -20° +60 °C |
| Länge Füllschlauch | 1,2 m |
| Abmessungen (lxbxh) | 31x31x77 cm |
| Gewicht | 7,4 kg |
| EAN / Artikel-Nr. | 90 04853 32119 1 |