

Schweißtrafo und Combi-Schweißtrafo mit dem TOP Preis-Leistungsverhältnis!

EUROTRAFO 200

Qualitätstrafo, stufenlose Regelung der Schweißleistung, Thermoschutz und Kühlventilator. Mit 2 Zündspannungen, daher auch ideal für schwer zündbare, harte Stahlelektroden geeignet. Anschluß 230 und 400 Volt, kompl. mit DINSE-Steckbuchsen, Anschlußkabel mit EURO-Norm-Stecker 5x16A.



EUROCOMBI 210 AC/DC

Dieser Schweißtrafo ermöglicht durch das Umstecken der Schweißkabel von Wechsel- auf Gleichstrom das Verschweißen aller Elektrodentypen. Ausgestattet mit stufenloser Regelung der Schweißleistung, Thermoschutz und Kühlventilator ist dieses Gerät optimal geeignet für Hobby- u. Heimwerkerbereich. Anschluß 230 und 400 V, kompl. mit DINSE-Steckbuchsen und Anschlußkabel mit EURO-Norm-Stecker 5x16A.



Sonderzubehör

Schweißplatzausrüstung, 3+4 m flex. CU-Kabel 25 mm²
EAN / Artikel-Nr.

90 04853 55291 5

Technische Daten:	EUROTRAFO 200	EUROCOMBI 210 AC/DC
Netzanschluß	230/400 Volt	230/400 Volt
Absicherung 230 Volt	16 A, träge	16 A, träge
Absicherung 400 Volt	25 A, träge	25 A, träge
Schweißleistung	35 - 180 A	35 - 180 A
Zündspannung	48 + 61 V	48 + 61 V
Einschaltdauer max.	180 A / 10 %	180 A / 10 %
max. Elektrodendurchmesser	2,5 / 4 mm	2,5 / 4 mm
Maße: B x H x T	285x360x520 mm	285x360x520mm
Gewicht ca.	27 kg	27 kg
EAN / Art.-Nr.	90 04853 55000 3	90 04853 55002 3

AUFTAU-Schweißtrafo und PROFI-AUFTAUTRANSFORMATOR

EUROAUFTAU 400/210

Ideales kombiniertes Auftau- und Schweißgerät für den semi-professionellen Einsatz. Umschaltbar 230/400 Volt, mit Auftauleistung bis zu 400 Ampere, Schweißbereich 30 bis 210 Ampere, entspricht den höchsten Sicherheitsstandards, inkl. Thermofühler und Kühlventilator, Dinse-Steckbuchsen und Anschlusskabel mit EURO-Norm-Stecker 5x16 A serienmäßig. Tragbares und leistungsstarkes Gerät.



Sonderzubehör für Euroauftau 400/210

Übergangskabel SCHUKO/EURO

EAN / Artikel-Nr.

90 04853 **54060 8**



PROFI-Auftautransformator AT 400

Der AT 400 eignet sich hervorragend zum Auftauen von eingefrorenen Wasserleitungen. Das Gerät ist sehr robust und in der Praxis bereits bestens bewährt. Ausgestattet mit einer Kupferwicklung welche für eine lange Lebensdauer in einem Elektroisolerharzsystem unter Vakuum imprägniert wurde. Eine einfache Bedienung mittels 4 Schaltstufen erleichtert die Arbeit. Überlastschutz und hohe Einschaltdauer garantieren professionelles Arbeiten!

MADE IN GERMANY!

Technische Daten:

	EUROAUFTAU 400/210	AT 400
Netzanschluß	230/400 Volt	230 Volt
Absicherung	16 A, träge / 25 A träge	16 A, träge
Einstellbereich Auftauen	150 - 400 A	max. 450 A
Einstellbereich Schweißen	30 - 210 A	-
Leistungsregelung	stufenlos	4 Stufen (0-1-2-3)
Einschaltdauer max.	210 A - 20 %	450 A / 35 %
Auftauspannung / Zündspannung	8 Volt / 50 Volt	7,5 Volt / -
Maße: B x H x T	285x360x520 mm	175x275x350mm
Gewicht ca.	32 kg	24 kg
EAN / Art.-Nr. ohne Kabel/Zubehör	90 04853 55008 9	90 04853 55010 2
EAN / Art.-Nr. Auftau-Ausrüstung	90 04853 55295 3	90 04853 55294 6