



Doppelschleifmaschinen 230 Volt
DSM 150 W - 175 W - 200 W

3

DSM - Die neue Doppelschleifmaschinen-Serie von ELMAG mit TOP Preis-Leistungs-Verhältnis

Doppelschleifmaschinen 230 Volt

Kraftvoll und sensibel Werkzeuge schärfen, Werkstücke schleifen - diesen Anforderungen können sich die Schleifmaschinen der Serie DSM dauerhaft stellen. Denn bei aller notwendigen Robustheit der Gesamtmaschine gewähren sie Präzision im Schleifprozess!

- NEU: Jetzt mit Nullspannungsauslöser
- Robuste und extrem belastungsfähige Kurzschlussläufer-Motoren für 230 Volt mit direkt angetriebenen Schleifkörpern
- Extra schwere Ausführung der Druckgußgehäuse mit überdimensionierten Präzisions-Kugellagern
- Große, schwere Befestigungsflansche und dadurch hohe Scheiben-Rundlaufgenauigkeit
- Stabile Stahl-Schutzhauben und ein großer Augenschutz mit Lupe bieten ein Höchstmaß an Sicherheit
- Die Schutzvorrichtungen sind stufenlos drehbar und so den entsprechenden Schleifaufgaben bequem anzupassen
- Ausgestattet mit 2 Normkorund-Scheiben Korn 36 und 60
- Beachten Sie auch das original ELMAG-Qualitätszubehör (siehe Seite 4)
- **2 Jahre ELMAG-Garantie!**



Technische Daten	DSM 150 W	DSM 175 W	DSM 200 W
Schleifscheiben-Durchmesser	150 mm	175 mm	200 mm
Scheibenbohrung	32 mm	32 mm	32 mm
Schleifscheibenbreite	25 mm	25 mm	32 mm
Spannung	230 Volt	230 Volt	230 Volt
Leistungsaufnahme	520 Watt	520 Watt	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	2950 UpM	2950 UpM	2950 UpM
Antriebswellen-Durchmesser	14 mm	16 mm	18 mm
Befestigungsmutter	M12	M12	M16
Gewicht	16 kg	18 kg	28 kg
EAN / Artikel-Nr.	90 04853 61050 9	90 04853 61051 6	90 04853 61053 0



Doppelschleifmaschinen 400 Volt DSM 175 D - 200 D - 250 D

3

Doppelschleifmaschinen 400 Volt

- Robuste und extrem belastungsfähige Kurzschlussläufer-Motoren für 400 Volt mit direkt angetriebenen Schleifkörpern
- Extra schwere Ausführung der Druckgußgehäuse mit überdimensionierten Präzisions-Kugellagern
- **DSM 250 D mit sehr niedriger Leerlaufdrehzahl (nur 1490 UpM)**
- Sicherheit geht vor: Stabile Stahl-Schutzhauben und ein großer Augenschutz mit Lupe garantieren optimale Sicherheit
- Lange Lebensdauer durch wartungsfreie Motoren
- Stabile, verstellbare und neigbare Werkstückauflage
- EIN- und AUS-Schalter sind von Staub und Wasser durch Gummiabdeckung geschützt
- Ausgestattet mit 2 Normkorund-Scheiben Korn 36 und 60
- Diese Doppelschleifmaschinen ermöglichen moderne und präzise Schleiftechnik zu einem TOP Preis
- **2 Jahre ELMAG-Garantie!**



Technische Daten	DSM 175 D	DSM 200 D	DSM 250 D
Schleifscheiben-Durchmesser	175 mm	200 mm	250 mm
Scheibenbohrung	32 mm	32 mm	32 mm
Schleifscheibenbreite	25 mm	32 mm	32 mm
Spannung	400 Volt	400 Volt	400 Volt
Leistungsaufnahme	520 Watt	900 Watt	900 Watt
Leerlaufdrehzahl	2950 UpM	2950 UpM	1490 UpM
Antriebswellen-Durchmesser	16 mm	18 mm	18 mm
Befestigungsmutter	M12	M16	M16
Gewicht	18 kg	28 kg	32 kg
EAN / Artikel-Nr.	90 04853 61052 3	90 04853 61054 7	90 04853 61055 4

Doppelschleifmaschinen DSM 914/200 DK und 200/150 WTN

3

DSM 914/200 DK

- Eine Maschine für alle Fälle: Bandschleifen und herkömmliches Schleifen
- Kräftiger, durchzugsstarker Motor
- Mit Nullspannungsauslöser
- Auflagetisch 45° - 90° schwenkbar
- Bandwechsel erfolgt schnell und unkompliziert mit Einhebelspannung
- Wartungsfreier Kurzschlussläufer-Motor
- Inkl. Normalkorundscheibe Korn 36 und Schleifband 100x900 Korn 80
- **2 Jahre ELMAG-Garantie!**



Naß- Trockenschleifmaschine DSM 200/150 WTN

- Allround-Gerät zum Schleifen, Schärfen, Entgraten und Entrosten von Stahl und Metallen, Messern, Werkzeugen und Gartengeräten
- Geräuscharmer und wartungsfreier Induktionsmotor
- Mit Nullspannungsauslöser
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch schwere Befestigungsflansche
- Korrosionsfreier Wasserbadbehälter
- Langsamlaufende Naßschleifscheibe (Korn 80) und schnelllaufende Trockenschleifscheibe (Korn 36)
- **2 Jahre ELMAG-Garantie!**



Technische Daten	DSM 914/200 DK	DSM 200/150 WTN
Schleifscheiben-Durchmesser	200 mm / Bohrung 32 mm	150 mm / Bohrung 32 mm
Schleifscheibenbreite	32 mm	25 mm
Schleifbandlänge bzw. Naßschleifscheibendurchmesser	900 mm	200 mm
Schleifbandbreite bzw. Naßschleifscheibenbreite	100 mm	40 mm
Spannung	400 Volt	230 Volt
Leistungsaufnahme	900 Watt	520 Watt
Leerlaufdrehzahl	2950 UpM	2950 UpM
Antriebswellen-Durchmesser	16 mm	14 mm
Befestigungsmutter	M14	M12
Gewicht	32 kg	17,5 kg
EAN / Artikel-Nr.	90 04853 61057 8	90 04853 61056 1

Zubehör für Doppelschleifmaschinen

Top-Qualität - Top-Auswahl

Bild	Bezeichnung	EAN / Artikel-Nr. 90 04853
	Schleifscheibe NK* - grob (K36) 150x25x32 (für DSM 150, 200/150 WTN)	61075 2
	Schleifscheibe NK* - fein (K60) 150x25x32 (für DSM 150)	61076 9
	Schleifscheibe NK* - grob (K36) 175x25x32 (für DSM 175)	61078 3
	Schleifscheibe NK* - fein (K60) 175x25x32 (für DSM 175)	61079 0
	Schleifscheibe NK* - grob (K36) 200x32x32 (für DSM 200, 914/200 DK)	61081 3
	Schleifscheibe NK* - fein (K60) 200x32x32 (für DSM 200, 914/200 DK)	61082 0
	Schleifscheibe NK* - grob (K36) 250x32x32 (für DSM 250)	61084 4
	Schleifscheibe NK* - fein (K60) 250x32x32 (für DSM 250)	61085 1
	Schleifscheibe EK* - fein (K60) 200x40x20 (für DSM 200/150 WTN)	61087 5
	Schleifband für DSM 914/200 DK, 100x900 mm, Korn 40	82046 9
	Schleifband für DSM 914/200 DK, 100x900 mm, Korn 60	82047 2
	Schleifband für DSM 914/200 DK, 100x900 mm, Korn 80	82048 9
	Schleifband für DSM 914/200 DK, 100x900 mm, Korn 120	82049 6
	Universal-Bohrerschleifeinrichtung für Spiralbohrer 3-19 mm	61065 3
	Maschinenständer leichte Ausführung mit Wasserkasten passend für Modelle bis 175 mm (Abb. links)	61068 4
	Maschinenständer schwere Ausführung mit Wasserkasten passend für alle Modelle - empfohlen für 200 und 250 mm (Abb. rechts)	61060 8
	Wandkonsole passend für alle Doppelschleifmaschinen	61061 5

*= NK=Normalkorund / EK=Edelkorund