



Gehrungs-Bandsägemaschine CY 210-2GN

3

Damit sägen Sie richtig!

CY 210-2GN

- Hohe Schnittgenauigkeit
- Enormer Schnittbereich (max. 185x170 mm)
- Gehrung 0 bis 60 Grad exakt einstellbar
- Sägerahmen und Schraubstock, schwere Gußausführung
- Automatische Endabschaltung
- Überdimensionierter, laufruhiger Getriebemotor
- Kühlmittleinrichtung
- Ideale Arbeitshöhe, einfachste Bedienung
- Blitzschnelle Umstellung auf Gehrungsschnitt

Serienmäßige Ausstattung:

- Hydraulischer und stufenlos einstellbarer Stützzyliner
- Schraubstock mit Schnellspannhebel
- Sägeband
- NOT-AUS-Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslösung / CE-Norm
- Stabiler Stahlblechsockel



Inkl. Schnellspann-Schraubstock für Serienschnitte	CE-Bedienungspult mit EIN/AUS-Schalter, Notstop, 2 Drehzahlen	Stufenlos verstellb. Absenkszylinder und Micro-Endabschalter	Robustes Winkel-Getriebe im Ölbad laufend.	Einfachste Gehrungs-verstellung durch exakte Skala 0-60°.

Technische Daten	CY 210-2GN
Motorleistung	0,75 kW / 1,0 PS
Nennspannung	400 Volt / 50 Hz
Geschwindigkeiten	2
Schnittbereich 90°	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 170 mm / 170x170 mm / 185 x 170 mm
Schnittbereich 45°	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> 130 mm / 130 x 130 mm
Schnittbereich 60°	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> 75 mm / 75 x 75 mm
Sägeband	2110 x 20 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeit	40/80 m/min.
Gewicht	156 kg
Abmessungen	1156 x 572 x 826 mm
EAN / Artikel-Nr.	90 04853 78106 3
Bandsägeblatt 2110x20x0,9 mm	EAN / Artikel-Nr.
Bandsägeblatt BI-Metall 5/8 ZpZ	90 04853 78116 2
Bandsägeblatt BI-Metall 6/10 ZpZ	90 04853 78117 9
Bandsägeblatt BI-Metall 8/12 ZpZ	90 04853 78118 6

Präzise Technologie von ELMAG!

CY 260-2G

- Hohe Schnittgenauigkeit
- Enormer Schnittbereich (max. 245x160 mm)
- Gehrung 0 bis 60 Grad exakt einstellbar
- Sägerahmen und Schraubstock, schwere Gußausführung
- Überdimensionierter, laufruhiger Getriebemotor
- Kühlmittleinrichtung
- Ideale Arbeitshöhe, einfachste Bedienung
- Blitzschnelle Umstellung auf Gehrungsschnitt

Serienmäßige Ausstattung:

- Hydraulischer und stufenlos einstellbarer Stützzylinder
- 2 Bandgeschwindigkeiten
- Schraubstock mit Schnellspannhebel
- Sägeband
- NOT-AUS-Sicherheitsschalter mit Nullspannungsauslöser / CE-Norm
- Stabiler Stahlblechsockel
- **2 Jahre Garantie**




Inkl. Schnellspann-Schraubstock für Serienschnitte

CE-Bedienungspult mit EIN/AUS-Schalter, Notstop, 2 Drehzahlen

Stufenlos verstellb. Absenkylinder und Micro-Endabschalter

Robustes Winkel-Getriebe im Ölbad laufend.

Einfachste Gehrungsverstellung durch exakte Skala 0-60°.



Technische Daten		CY 260-2G
Motorleistung		1,1 kW / 1,5 PS
Nennspannung		400 Volt / 50 Hz
Geschwindigkeiten		2
Schnittbereich 90°	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	230 mm / 220 x 220 mm / 245 x 160 mm
Schnittbereich 45°	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	150 mm / 145 x 145 mm / 200 x 140 mm
Schnittbereich 60°	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/>	90 mm / 85 x 85 mm
Sägeband		2450 x 27 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeit		36/72 m/min.
Gewicht		216 kg
Abmessungen		1549 x 737 x 921 mm
EAN / Artikel-Nr.		90 04853 78107 0
Bandsägeblatt 2450x27x0,9 mm		EAN / Artikel-Nr.
BI-Metall 5/8 ZpZ		90 04853 78171 1
BI-Metall 6/10 ZpZ		90 04853 78172 8
BI-Metall 8/12 ZpZ		90 04853 78173 5