

ROBUST - LEISTUNGSFÄHIG - PREISWERT

- robuste Handwerks- und Industrieausführung
- für Stahl, Eisen, Leichtmetalle, Vollmaterial und Profile
- genauester gratfreier Schnitt in jedem Schnittwinkel
- Getriebekopf und Schraubstock nach li. u. re. 45° schwenkbar
- geräuscharmes Ölbadgetriebe
- zwei Geschwindigkeiten
- optimale Sicherheit, durch die bewegliche Schutzvorrichtung ist das Sägeblatt völlig verdeckt
- Sicherheitsschalter am Handgriff
- ideal für Landwirte, Schlosser, Stahl- und Maschinenbau sowie für den Baustelleneinsatz
- serienmäßig mit automatischer Kühlmittleinrichtung (Membranpumpe mit Rotationsausgleich) und Längsanschlag ausgerüstet, jedoch ohne Sägeblatt und ohne Stahlblechsockel
- alle Maschinen nach **CE-Normen** (inkl. NOT-AUS)!
- **Auch als SUPER-SET-AKTION lieferbar!** (Details siehe Prospekt MKS 250 RLSS-N)
- **2 Jahre ELMAG-Garantie!**

MKS 300 RLSS-N

Ø		○	□	▭
300	90° 45°	80	80x80 70x70	100x70 80x70

- Schnellspannschraubstock mit zusätzlicher Werkstückhalterung ideal für Serienschnitte
- Sonderzubehör: Sägeblatt mit verschiedenen Zahnteilungen, Universal-Stahlblechsockel, Kühlmittelkonzentrat

MKS 315 RLSS-N

Ø		○	□	▭
315	90° 45°	90	80x80 70x70	115x70 70x70

- Doppel-Schnellspannschraubstock mit zusätzlicher Werkstückhalterung ideal für Serienschnitte
- Materialauflagearm mit stabiler Rolle und exakter Einstellmöglichkeit
- Sonderzubehör: Sägeblatt mit verschiedenen Zahnteilungen, Stahlblechsockel, Kühlmittelkonzentrat



Bild zeigt: MKS 300 RLSS-N
mit Universalsockel

Technische Daten	MKS 300 RLSS-N	MKS 315 RLSS-N
Sägeblatt Ø / Bohrung	max. 300/32 mm	315/32 mm
Elektromotor mit 2 Geschwindigkeiten	1,1 und 1,5 kW / 400 V	1,5 und 2,2 kW
Drehzahlen der Sägeblattwelle	40 und 80 UpM	40 und 80 UpM
Max. Spannweite des Schraubstockes	105 mm	120 mm
Nettogewicht	98 kg	150 kg
EAN / Artikel-Nr.	90 04853 78026 4	90 04853 78027 1
SUPER-SET-AKTION: EAN / Artikel-Nr.	90 04853 78021 9	90 04853 78022 6

Hochleistungs-Metallkreissägeblätter

3

- Material: **HSS/Dmo5**
- Dampfbehandelt
- Für Metalle und Legierungen von 500 - 800 N/mm² geeignet
- Material: **HSS-CO**
- 5 % Cobalt legiert, dampfbehandelt
- Für Metalle und Legierungen über 800 N/mm² und CrNi-Stähle geeignet

Sägeblätter Ø	Zähne, Teilung	HSS/Dmo5 Bohrung 32 mm (für ELMAG-MKS)	HSS/Dmo5 Bohrung 40 mm	HSS-E Cobalt Bohrung 32 mm (für ELMAG-MKS)	HSS-E Cobalt Bohrung 40 mm
225/2,0 mm	Z 220, T 3 mm	78200	-	-	-
	Z 180, T 4 mm	78201	78240	78270	-
	Z 140, T 5 mm	78202	78241	-	-
	Z 120, T 6 mm	78203	-	78269	-
	Z 90, T 8 mm	-	78239	-	-
250/2,5 mm	Z 200, T 4 mm	78204	78243	78271	-
	Z 160, T 5 mm	78206	-	78272	78285
	Z 128, T 6 mm	78207	78244	-	-
275/2,5 mm	Z 280, T 3 mm	78208	-	-	-
	Z 220, T 4 mm	78209	78245	78273	78290
	Z 180, T 5 mm	78210	78246	78274	78286
	Z 140, T 6 mm	78211	78247	-	-
300/2,5 mm	Z 220, T 4 mm	78212	-	78275	-
	Z 180, T 5 mm	78213	78248	-	-
	Z 160, T 6 mm	78214	78249	78276	78287
	Z 140, T 7 mm	-	-	-	-
	Z 120, T 8 mm	78215	-	-	-
315/2,5 mm	Z 300, T 3 mm	78216	-	78282	-
	Z 240, T 4 mm	78217	-	78277	-
	Z 200, T 5 mm	78218	78251	-	-
	Z 160, T 6 mm	78219	78252	78278	78288
	Z 120, T 8 mm	78220	78253	-	-
315/3,0 mm	Z 200, T 5 mm	-	-	78281	-
350/2,5 mm	Z 280, T 4 mm	78221	-	78279	-
	Z 220, T 5 mm	-	-	78283	-
	Z 180, T 6 mm	78222	78254	78280	78289
	Z 140, T 8 mm	78223	78255	-	-
350/3,0 mm	Z 180, T 6 mm	-	78254	-	-
	Z 140, T 8 mm	-	78255	-	-

Sonderzubehör für Metallkreissägen

Bezeichnung	Artikel-Nr.
Universal-Sockel für MKS 250 - 300 RLSS-N	78096
Stahlblech-Sockel für MKS 315 RLSS-N, 300/315 PROFIL	78098
Standard-Kühlmittelkonzentrat 5l, 1:10 verdünnbar	78090
Spezial Kühl- und Schmiermittel ULTRALIN PPB, 5l, 1:30 verdünnbar	78091
WISURA Akawax Schmierstift 80 g	78089
WISURA Akawax Schmierstift 350 g	78085
Getriebeöl 1l (ohne Abbildung)	78092



Techn. Änderungen und Druckfehler vorbehalten!

Stand 01/2008

Preise, Verfügbarkeiten und weitere Produkte in unserem Online-Shop: www.elmag.at

Seite 2